

C Revolution - 25 mm

RÉSISTANCE ET RÉALISME



CARACTERISTIQUES

Fabrication EU

Garantie 5 ans

Douceur



Résilience



Confort



Indice de performance



DESCRIPTION

Le gazon synthétique C Révolution ressemble à s'y méprendre à une pelouse naturelle, à la vue comme au toucher. Sa touche nature en fait le parfait compagnon des jardins et des balcons fleuris. Il est composé d'un fil haut de 25 mm dont la structure s'inspire de celle du véritable brin d'herbe. Cette forme en C lui confère à la fois son réalisme et sa résistance. Le second fil frisé amène quant à lui de l'épaisseur et du confort tout en assurant un excellent maintien. Garantie 5 ans.

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT

Fabrication	Garantie (ans)	Conformité REACH	Indice de performance (FPI)	Douceur (Test FPI)	Résilience (Test FPI)	Confort (NF P90-312)
	5 ans	✓	82 / 100	4,20 / 5	2,75 / 5	2 / 5

FILS

Structure du fil haut	Composition du fil haut	Couleur du fil haut	Dtex du fil haut	Composition du fil frisé	Couleur du fil frisé	Dtex du fil frisé
	PE		5 600	PE		2 500

CONSTRUCTION

Hauteur de fil (+/-10%)	Jauge (pouce)	Nb de points (+/-10%)	Nb de touffes / m ²	Poids de fil / m ²	Poids total / m ²
25 mm	3 / 8"	13 / 10 cm	13 650	668 gr	1318 gr

FINITION

Composition du premier dossier	Couleur du premier dossier	Composition de l'enduction	Couleur de l'enduction	Largeur de rouleau (+/- 2 cm)	Longueur de rouleau (+/- 2 cm)
PP		Latex		1 m / 2 m / 3 m / 4 m	30 m

TESTS D'USAGE

Résistance à l'arrachement (ISO 4919)	Perméabilité (EN 12616)	Stabilité dimensionnelle (EN 13746)	Comportement à la chaleur (FIFA - Méth. 14)	Propriété anti statique (ISO 6356)
Sup. à 30 newton	Sup. à 1 000 mm / h	Inf. à 0,6 %	Classe 3	Inf. à 1 kV